



# INSTRUCTION D'INSTALLATION PORTE PLIANTE MÉTAL

## METAL BIFOLD DOOR INSTALLATION INSTRUCTIONS




Coupez les deux rails à 2 mm (1/16") de moins que la largeur de l'ouverture. Insérez les ancrages à pivot ainsi que les patins glissant dans les rails. Vissez en place le rail du haut et mettez l'autre rail au plancher.

*Cut both tracks at 1/16" (2 mm) less than the opening width. Insert the pivot brackets and roller guides into the tracks. Screw in place top track and place the other track on the floor.*




Insérez les pivots dans la porte. Le pivot avec le boulon ajustable doit être placé au bas de la porte tandis que les autres pivots à ressorts sont insérés aux trois autres coins.

*Insert pivots into door. The pivot with an adjustable bolt goes at the bottom of the door and the other spring loaded pivots are inserted in the remaining corners.*




Sur le panneau amovible, fixez la poignée à 36" du bas et en largeur, à partir de la bordure pliante, à 1/3 du panneau.

*On the moving panel, place handle at 36" from bottom and at 1/3 of panel width from frame (folding side).*




Sur le panneau amovible, fixer la poignée à 36" du bas. Ensuite, coller la poignée sur le côté du panneau

*On the moving panel, place handle at 36" from bottom. Install with the double face tape on the side of the panel.*




Insérez le pivot ajustable dans l'ancrage au rail du plancher, ensuite appuyez sur le pivot du haut pour qu'il puisse se fixer dans le patin glissant à l'intérieur du rail. Fermez la porte, et répétez la même opération pour les deux autres pivots.

*Insert adjustable pivot into the bracket of the bottom track, then press the top pivot to allow it to slip into the roller guide in the top track. Close door, and repeat the preceding operation with the other two pivots.*



Pour ajuster la hauteur, vissez ou dévissez le pivot avec le boulon ajustable. L'ajustement latéral se fait avec l'ancrage du haut et du bas.

*Adjust height by screwing or unscrewing the adjustable bolt pivot. Lateral adjustment is done with the top and bottom bracket.*



Déterminez la longueur du caoutchouc requise, puis coupez-le avec un couteau bien aiguisé et insérez-le en place sur le rail.

*Measure the length of stopper required, then cut it with a sharp knife and snap it into the track.*